



Conseils d'experts

Possibilités de raccordement M22-M24

Jusqu'à fin 2008, les machines DYNAJET du niveau de pression de 500 bar ont été livrées avec des raccords M22 x 1,5 et des lances de projection de 1/4" de diamètre.

Mais depuis début 2009, toutes les machines DYNAJET du niveau de pression de 500 bar sont livrées en standard avec des sorties de pression, vissages rapides, etc. en M24 x 1,5 ainsi qu'avec des lances de projection de 3/8".

L'aperçu à droite montre entre autres les possibilités pour relier les raccords M22 x 1,5 à la taille actuelle M24 x 1,5.

M22 x 1,5 FI	Adapter M22 FE - M22 FE Référence 427 518	M22 x 1,5 FI
		
M24 x 1,5 FI	Adapter M24 FE - M24 FE Référence 502 954	M24 x 1,5 FI
		
M22 x 1,5 FI	Adapter M22 AG - M24 AG Référence 532 938	M24 x 1,5 IG
		
M22 x 1,5 IG	Adapter M22 AG - M24 IG Référence 532 939	M24 x 1,5 FI
		
M24 x 1,5 FI	Adapter M24 FE - M22 FI Référence 532 940	M22 x 1,5 FE
		
M24 x 1,5 IG	Adapter M24 FI - M22 FI	M22 x 1,5 AG
	 M24 FI Réf. 502 975 M22 FI Réf. 427 585	